

Montageanleitung für Erdschrauben bei manueller Eindrechung

- 1. *!!!! WARNING !!!!***
Vor dem Eindrehen der Erdschrauben muss sichergestellt werden, dass sich keine spannungsführenden Kabel oder andere Leitungen an der Verschraubungsstelle befinden. Achtung Lebensgefahr!
- 2. Wenn Sie sichergestellt haben, dass sich an der Stelle, an der geschraubt werden soll, nichts befindet, bietet es sich an, eine Stahlstange einzuschlagen (Sie können die aus dem gekauften Set verwenden, falls sie mitgekauft wird) und sie etwas eindrehen wie beim Bohren. Ansonsten kann auch ein Langwandbohrer oder ein Schlagbohrer verwendet werden. Dies macht es viel einfacher, die Erdschraube einzudrehen. Und es stellt auch sicher, dass sich unter der Bodenoberfläche keine großen Steine oder dergleichen befinden.**
- 3. Ziehen Sie dann die Bodenschraube an und drehen Sie sie von Hand im Uhrzeigersinn, bis sie sich nicht mehr drehen kann. Nehmen Sie dann eine Stahlstange und stecken Sie sie durch das Loch in der Oberseite der Bodenschraube (oder befestigen Sie den Verschraubungssatz mit Stahlstange im mittleren Loch), und drehen Sie sie weiter, bis die Bodenschraube die gewünschte Höhe erreicht. Wenn Sie die Bodenschraube waagrecht zur Bodenoberfläche haben möchten, sollten ca. 5 cm Boden /Gras nach dem Verschrauben noch zu sehen sein.**
- 4. Richten Sie die mitgelieferten Montagehalterungen aus und ziehen Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben und Unterlegscheiben fest (falls bestellt).**
- 5. Nun sind die Erdschrauben bereit für die Montage.**

Wenn sich Fragen ergeben oder Unklarheiten auftreten, können Sie uns gerne anrufen oder uns schreiben.

Jyskskruefundament

Fabriksvej 21, 7441 Bording Tlf. 2539 4001 christian@acprodukter.dk